

Link do produktu: <https://kempingowa.pl/klimatyzacja-podlawkowa-saphir-comfort-truma-p-826.html>

Klimatyzacja podławkowa Saphir Comfort Truma

Cena	8 827,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	KEMTU44032-02

Opis produktu

Klimatyzacja Saphir Comfort renomowanej marki Truma

Klimatyzator podławkowy do przyczepy kempingowej i kampera !

Dla komfortowego samopoczucia i relaksu w wolnym czasie ważne jest, aby w przyczepie kempingowej lub kamperze panował jak najlepszy klimat

Dlatego systemy klimatyzacji Truma zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w wakacyjnym domu.

W kwestii regulacji klimatu w pojeździe kempingowym proszę zdać się na sprawdzone rozwiązania techniczne firmy Truma oraz nasz doskonały serwis

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na dachowy system Aventa, czy też na montowany w przestrzeniach ładunkowych system klimatyzacji Saphir, w swoim pojeździe zawsze będziesz cieszyć się wyjątkowym, komfortowym klimatem.

Klimatyzatory Saphir rozprowadzają powietrze cicho, indywidualnie i elastycznie

Montaż w przestrzeni ładunkowej powoduje obniżenie punktu ciężkości, co korzystnie wpływa na właściwości jezdne pojazdu.

Lekki, cichy, wydajny. Klimatyzator Saphir comfort dzięki dużej wydajności chłodzi skutecznie pojazdy o długości do 6,5 m

Dzięki wadze zaledwie 24 kg jest najlżejszym klimatyzatorem w swojej klasie.

Maksymalny poziom komfortu dzięki inteligentnej automatyce

ZALETY:

Nadzwyczaj wydajny i bardzo cichy

Najlżejszy w swojej klasie

Komfortowa zdalna obsługa

Praktyczna funkcja zegara umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie

Do pojazdów o długości do 6,5 m

2400 W mocy chłodniczej gwarantuje optymalne chłodzenie i zmniejszenie wilgotności powietrza

Idelany dla alergików dzięki montowanemu seryjnie filtrowi przeciwpyłkowemu

Możliwości zaprogramowania aktywacji chłodzenia do 15 godzin

Zupełnie bezobsługowy dzięki zamkniętemu obiegowi zimna

Poprawa właściwości jezdnych pojazdu dzięki montażowi klimatyzatora w obszarze podłogi

PARAMETRY:

Napięcie robocze: 230 V do 240 V~50 Hz

Moc chłodnicza (W): 2,8 A (230 V) 55 A (12 V)

Moc chłodnicza (W): 1800

Moc chłodnicza (BTU): 6150

Czynnik chłodniczy: R 407 c

Natężenie przepływu: maks. 310 m3/h

Zakres temperatur (stopnie Celsjusza): + 16°C do + 40°C

Energy Efficiency Rate (ERR): 2,8

Ciężar: 20 kg

Wymiary:(dł. x szer. x wys.: 560 x 400 x 290 mm