

Link do produktu: <https://kempingowa.pl/klimatyzacja-z-oknem-dachowym-i-dyfuzorem-freshlight-1600-dometic-p-822.html>



Klimatyzacja z oknem dachowym i dyfuzorem Freshlight 1600 - Dometic

Cena	10 616,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	KEMRE49539

Opis produktu

Klimatyzator dachowy z oknem FreshLight 1600 firmy Dometic
Pierwszy na świecie klimatyzator dachowy z zintegrowanym oknem dachowym, zapewniający idealną temperaturę, bez potrzeby rezygnowania z naturalnego światła
Ma wszystkie zalety oszczędzającego miejsce dachowego urządzenia do regulacji temperatury, bez utraty naturalnego światła
Wydajny pod względem zużycia energii tryby chłodzenia i ogrzewania zapewniają utrzymanie komfortowej temperatury w przyczepie i samochodzie kempingowym o długości do 6 m, stale dostarczając świeżego powietrza za pomocą aktywnego systemu wentylacji

Skład zestawu:

- klimatyzator dachowy
- dyfuzor powietrza
- pilot zdalnego sterowania
- jednostka dystrybucji powietrza z podświetleniem LED i materiałami do instalacji

ZALETY:

Okno dachowe z harmonijkową zasłoną
Aktywny system wentylacji
Kontrola temperatury z termostatem
Panel sterowania ze zintegrowaną funkcją ściemniania światła LED
Energooszczędne pompy ciepła do chłodzenia i ogrzewania
Płaski, aerodynamiczny kształt
Doskonałe możliwości instalacji, urządzenie dopasowuje się do grubości dachu
Indywidualna regulacja przepływu powietrza z automatycznym sterowaniem dmuchawą
Temperatura i prędkość dmuchawy są wygodnie ustawiane poprzez pilota
Efektywny system chłodzący
Wysoka jakość chłodzenia
Dostarczane powietrze jest chłodne i pozbawione wilgoci
Filtracja cząstek kurzu
Nowoczesny design
Maksymalna redukcja wibracji i szumu
Wylot powietrza z 4 stron

PARAMETRY:

Długość pojazdu: max. 6 m
Moc chłodzenia: 1550 W / 5300 Btu/godz.
Moc grzania: 2050 W
Przy spadku temperatury otoczenia wydajność pompy ciepła maleje

Zalecamy używanie w temperaturze +2°C i powyżej.
Pobór mocy (chłodzenie/pompa ciepła) 620 / 800 W
Napięcie wejściowe: 230 V AC / 50 Hz
Pobór prądu w trybie chłodzenie / Pompa ciepła: 2.7 / 3.5 A
Niezbędne zabezpieczenie przeciwzwarciowe (kemping): Chłodzenie: 3 A
Grzanie: 4 A
Czynnik chłodniczy: R 407C
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Zewnętrzne: 758 x 210 x 1105 mm
Wewnętrzne: 550 x 53 x 880 mm
Otwór dachowy (szer. x gł. w mm): 400 x 700 mm
Grubość dachu: 25 - 60 mm
Waga: 40 kg
Liczba dysz: 2 (po 1 z przodu/z tyłu)
Działanie dysz: Płynna regulacja podziału strumienia powietrza między dysze
Liczba stopni regulacji nawiewu: 4
Pilot zdalnego sterowania
Funkcje:
- Tryb nocny, minutnik, programowanie temperatury (+16°C do +31°C), praca automatyczna, chłodzenie / grzanie,
oświetlenie wł. / wył., wywietrznik