

Link do produktu: <https://kempingowa.pl/lodowka-kompresorowa-coolfreeze-cdf-46-1224v-waeco-dometic-p-302.html>



Lodówka kompresorowa CoolFreeze CDF 46 12/24V Waeco - Dometic

Cena	4 568,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	KEMDO9600000585

Opis produktu

Lodówka kompresorowa samochodowa CoolFreeze CDF 46 12/24 V DC firmy Dometic Waeco
Idealne rozwiązanie dla samochodów ciężarowych, osobowych, kempingowych a także łodzi i jachtów
Lodówka turystyczna z funkcją mrożenia do -15 stopni C

ZALETY:

Zakres temperatury od +10°C do -15°C
Zdejmowana pokrywa (uchwyt pokrywy na przodzie)
Możliwość pionowego ustawienia we wnętrzu butelek o pojemności 2 litra
Cyfrowy wyświetlacz
Oświetlenie wewnętrzne LED
Zestaw montażowy jako akcesorium
Podłączenie do sieci elektrycznej na napięcie 230 V za pomocą zasilacza sieciowego
Zasilanie 12V/24V DC
Lodówka kompresorowa
Pojemność brutto 39 litrów
Pobór mocy 45W
Temperatura chłodzenia od +10 ° C do -15 ° C regulowana elektronicznym termostatem
Izolacja: pianka poliuretanowa
Budowa system lodówki:
Kompresor z zintegrowanym sterowaniem elektronicznym
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora - regulowane przez użytkownika
Elektroniczny bezpiecznik
Automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy
Aluminiowy parownik
Wentylator bezszczotkowy do wydalenia gorąca na zewnątrz
Wyposażona w uchwyty do przenoszenia
Zdejmowana pokrywa
Wbudowany system Battery Monitor (zintegrowany ABS - bezpieczeństwo aktywnej baterii)chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem
Zużycie energii 0,94 Ah/h przy temperaturze +20 ° C

PARAMETRY:

Waga: 20.0 kg
Pojemność brutto (ok.): 39 l
Napięcie zasilania: 12/24 V DC
Zakres temperatur: od +10 °C do -15 °C

Regulacja temperatury za pomocą elektronicznego termostatu

Średnie zużycie prądu: 45 W

Pobór prądu: 0,94 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20 °C 1,31 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32 °C przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C

System:

Aluminiowy parownik kanalikowy

Bezpiecznik elektroniczny/ automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji

Dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy

Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania

Odprowadzenie ciepła na zewnątrz za pomocą bezszczotkowego wentylatora, trwały wentylator

regulowane zabezpieczenie niedomiarowo-prądowe dla urządzenia lub akumulatora rozruchowego za pomocą przełącznika suwakowego

Materiał: Obudowa: PP

Pokrywa: PE

Wymiary (S x W x G): 560 x 475 x 340 mm

Waga (około): 20,0 kg

Certyfikaty: certyfikat e (dyrektywy EMC/pojazdów mechanicznych) TÜV/GS

W komplecie: Przewód zasilający DCV/GS

Kolor: Obudowa: jasnoszary. Pokrywa: czarny