

Link do produktu: <https://kempingowa.pl/lodowka-kompresorowa-coolfreeze-cfx-65w-1224100-240-v-dometic-p-335.html>



Lodówka kompresorowa CoolFreeze CFX 65W 12/24/100-240 V - Dometic

Cena	6 562,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	KEMDO9600000476

Opis produktu

Lodówko-zamrażarka z elektronicznym termostatem CoolFreeze CFX 65W renomowanej marki Dometic

Zasilana napięciem 12/24 V DC i 100-240

Najnowsza generacja lodówko-zamrażarki !

Dzięki nowo zaprojektowanemu, wydajnemu kompresorowi i wyjątkowo grubej izolacji lodówka zużywa o 35% mniej energii w porównaniu z poprzednim modelem

Pod względem wizualnym wyróżnia się detalami o podwyższonej wytrzymałości:

- wzmocnione narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i wytrzymała pokrywa, która zapewnia odporność na najsilniejsze obciążenia

Została wyposażona w układ elektroniczny, który steruje łagodnym i energooszczędnym rozruchem kompresora

Jeśli w przeciągu krótkiego czasu ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta lub przy nastawieniu temperatury na wartość poniżej -12 stopni C , automatycznie włącza się funkcja szybkiego chłodzenia

Po osiągnięciu zadanej temperatury, układ elektroniczny CFX przełącza lodówkę do oszczędnego trybu pracy

Lodówka jest lekka i bardzo łatwa w transporcie

Klasa energetyczna A++ i możliwość głębokiego mrożenia do -22 °C to podstawowe cechy lodówek kompresorowych serii Dometic CoolFreeze CFX.

ZALETY:

100 - 240 V

12V/24 V

Możliwość zasilania energią słoneczną

Klasa energetyczna A++

Głębokie mrożenie do -22°C

Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich temperaturach zewnętrznych

Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

Wyjątkowo skuteczna i niezwykle cicha praca

Złącze ładowania USB

Korek odpływowy ułatwiający czyszczenie

Elementy o podwyższonej wytrzymałości

Regulacja temperatury poprzez Wi - Fi za pomocą specjalnej aplikacji

PARAMETRY:

Pojemność (ok.): 60 litrów

Pojemnik na świeże produkty: 13 l

Napięcie:

100 - 240 V AC

12/24 V DC

Zakres temperatur: od +10 °C do -22 °C

Pobór mocy: ok. 58 W

Pobór prądu:

0,42 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20 °C 0,76 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32 °C przy temperaturze we wnętrzu urządzenia +5°C

Klasa energetyczna: A++

Izolacja: Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System:

Automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji

Termostat elektroniczny

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania

Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia / bezpiecznik elektroniczny

Specjalny termostat elektroniczny CFX

2 odrębne diody LED wskazujące tryb pracy i usterki

3-stopniowy układ monitorowania stanu akumulatora, regulacja na wyświetlaczu cyfrowym

4-cyfrowy wyświetlacz

Funkcja zapamiętywania ostatnich ustawień

Inteligentne, automatyczne turbochłodzenie

Możliwość ustawienia dowolnej temperatury

Wyświetlanie bieżącej wewnętrznej temperatury

Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

Materiał: Obudowa: PP + ABS

Pokrywa: PP

Wymiary (S x W x G): 725 x 561 x 455 mm

Waga (około): 22,3 kg

Certyfikaty: TÜV/GSe-certyfikat (dyrektywy EMV/pojazdów ciężarowych)

W komplecie:

Wyjmowalny koszyk z drutu

Zdejmowane uchwyty transportowe

Kolor: jasnoszary/ciemnoszary