

Link do produktu: <https://kempingowa.pl/lodowka-termoelektryczna-tropicool-tcx-21-waeco-dometic-p-453.html>



Lodówka termoelektryczna TropiCool TCX 21 Waeco - Dometic

Cena	1 528,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	KEMDO9600000495

Opis produktu

Lodówka przenośna TropiCool TCX 21 firmy Waeco
Wygodna lodówka termoelektryczna DC /AC z układem elektronicznym TC i cyfrowym wyświetlaczem
Idealne rozwiązanie dla samochodów ciężarowych, osobowych, kempingowych.
Specjalny układ TC sterowania elektronicznego z panela soft-touch
Inteligentne zarządzanie energią. Lodówki Tropi Cool świetnie oszczędzają energię
Po osiągnięciu żądanej temperatury automatycznie przechodzą w tryb "oszczędzania", w którym element Peltiera zużywa bardzo mało energii.
Dzięki ich niewielkiej wadze, lodówki termoelektryczne są szczególnie łatwe do przenoszenia i transportu
Lodówki WAECO oferują dodatkowe korzyści obsługi 12/24V, więc mogą być używane zarówno w samochodzie osobowym, jak i w ciężarowym
Zdolność chłodzenia do 30 ° C poniżej temperatury otoczenia jest więcej niż wystarczająca do większości zastosowań
Lodówki termoelektryczne dzięki zastosowanej technologii mogą być wykorzystane zarówno dla chłodzenia i podgrzewania
Funkcjonalność ta występuje w modelach CoolFun, TropiCool i MyFridge.
Lodówki serii TropiCool charakteryzują się znakomitą izolacją termiczną, przejrzystym panelem sterowania z możliwością precyzyjnego ustawienia temperatury, pamięcią ustawień, trybem ogrzewania i
możliwością pracy w pozycji pionowej.
Lodówka posiada dwa gniazda zasilające:
-do podłączenia 230V A oraz 12V-24V DC
W zestawie kable na 12V/24V/230V

ZALETY:

230 V
12V/24 V
Do 30oC poniżej temperatury otoczenia
Podgrzewanie do +65oC
Klasa energetyczna A++
Specjalny termostat elektroniczny TC
Pierwszeństwo zasilania z sieci
Energoszczędność
Dynamiczna wentylacja wnętrza
Trwałe wentylatory

PARAMETRY:

Pojemność (ok.): 20 l
Napięcie zasilania: 12/24 V DC 230 V AC
Zużycie energii (12 V): 46 W
Zużycie energii (24 V): 50 W

Zużycie energii (230 V): 64 W

Zakres temperatur:

Chłodzenie do 30 °C poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie od +50 do +65°C

Izolacja

Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

System termoelektryka (system Peltiera)

termostat elektroniczny TC: 7-stopniowa regulacja temperatury chłodzenia i podgrzewania

wskaźnik temperatury LED – Funkcja zapamiętywania ostatnich ust

Materiał:

Odlew wtryskowy

Wymiary (S x W x G): 450 x 420 x 303 mm

Waga (około): 6,0 kg

Certyfikaty

TÜV/GSe-certyfikat (dyrektywy EMV/pojazdów ciężarowych)

Kolor: Ciemnoszary/jasnoszary